



# INTERRATO TERRATANK

## Underground Terratank

- art. AP3440.02.20 Terratank XS
- art. AP3440.04.23 Terratank S
- art. AP3440.06.28 Terratank M
- art. AP3440.08.32 Terratank L
- art. AP3440.10.35 Terratank XL

Caratteristiche:

- 1 - capienza estrema in 5 diverse misure
- 2 - caricamento con autocisterna o manuale
- 3 - attacco storz da 4"
- 4 - estrazione combustibile con bocchetta bitubo inclusa
- 5 - non necessita di rinforzi o getti in cemento
- 6 - scala interna per manutenzione semplificata

Features:

- 1 - extreme capacity in 5 different sizes
- 2 - loaded from tanker or manually
- 3 - 4" storz attachment
- 4 - full extraction with double pipe inlet included
- 5 - does not require reinforcements or cement casting
- 6 - internal ladder for easy maintenance



### Impianto modulare - Modular system



### Impianto integrato - Integrated system



Terratank è il magazzino interrato per chi cerca il massimo in termini di stoccaggio e rifornimento.

Disponibile in 5 diverse misure, viene installato sottoterra senza l'ausilio di rinforzi o getti in cemento. Può essere posizionato ovunque, come aree verdi o zone medio carrabili (max 3,5 t).

Il riempimento del serbatoio avviene manualmente o con autobotte con attacco storz da 4". Costruito in lamiera d'acciaio S235JR con pozzetto superiore regolabile (200 mm. e 10° max). Rivestimento esterno in vetroresina anticorrosione spessore 2,5 mm. ca. con protezione catodica fino a 15.000 volt.

L'estrazione del combustibile avviene tramite bocchetta bitubo, inclusa e installata sul fondo del magazzino.

Terratank non può essere abbinato al motore aspirante Nova 2 art. AP1000.50.01.

Terratank is the underground storage tank for those seeking the utmost in terms of storage and fuelling.

Available in 5 different sizes, it is installed underground without reinforcements or cement casting. It can be placed anywhere, like in gardens or mid-sized driveways (max 3.5 t).

The tank is filled manually or from tanker with 4" storz attachment. Built in S235JR steel sheet metal with adjustable upper sump (200 mm. and 10° max). Coated on the outside in approximately 2.5 mm. thick anti-corrosion fibreglass with cathodic protection of up to 15,000 volt.

Fuel is extracted through the double pipe inlet and installed at the bottom of the tank.

Terratank cannot be coupled to the Nova 2 vacuum unit art. AP1000.50.01.

Art.	Misura Size	Capacità Capacity m <sup>3</sup>	Vol. netto Net vol. l	Misura A Size A mm	Misura B Size B mm	Misura C Size C mm	Misura D Size D mm	Misura E Size E mm	Misura F Size F mm	Misura G Size G mm	Misura H Size H mm	Misura H Size L mm	Peso Weight Kg
AP3440.02.20	XS	2	2080	750	625	750	600	350	480	200	2000	1560	370
AP3440.04.23	S	4	4100	750	810	900	600	350	400	200	2300	2010	530
AP3440.06.28	M	6	6650	750	1300	750	600	350	460	200	2760	2550	870
AP3440.08.32	L	8	8650	750	1300	1130	600	350	460	200	3140	2550	980
AP3440.10.35	XL	10	10650	750	1300	1500	600	350	460	200	3510	2550	1090

## Misure Terratank/Terratank sizes

