



# TEXSILO

## 200 - 250 - 300

art. AP3450.34.20 Texsilo 200

art. AP3450.55.25 Texsilo 250

art. AP3450.76.30 Texsilo 300

**Caratteristiche:**

- 1 - attacco storz 4" per il rifornimento tramite autobotte
- 2 - esclusivo per pellet di legno e nocciolino di sansa di olive
- 3 - estrazione del combustibile dal basso
- 4 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
- 5 - telo traspirante e resistente ai raggi UVA
- 6 - fornito con modulo serranda

**Features:**

- 1 - 4" storz attachment for refuelling from tanker
- 2 - exclusive for wooden pellets and olive pomace pits
- 3 - fuel extraction from below
- 4 - can be coupled to extraction boxes or inlets
- 5 - transparent cover resistant to UVA radiation
- 6 - supplied with shutter module



### Impianto modulare - Modular system



### Impianto integrato - Integrated system



Texsilo 200 - 250 - 300 rappresenta la scelta migliore per chi desidera stoccare grandi quantità di combustibile rifornendosi direttamente tramite autobotte.

Da abbinare a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette e bocchette.

L'attacco storz da 4" consente il rifornimento diretto fino a una pressione massima di 0,8 bar. Il magazzino è realizzato con tessuto traspirante e resistente ai raggi UVA e, grazie alla sua impermeabilità, evita la fuoriuscita di polveri durante il caricamento.

Texsilo 200 - 250 - 300 permette di stoccare esclusivamente pellet di legno e nocciolino di sansa di olive.

Il telaio, in acciaio di elevato spessore, è protetto dalle corrosioni. A seconda dell'altezza del locale dove viene installato è possibile regolare l'attacco di carico, così da poter sfruttare la capienza massima oppure adeguarsi a un'altezza ridotta.

Completo di modulo serranda, permette di semplificare la manutenzione del sistema di estrazione. Un plus che si rivela fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla cassetta, evitando "l'effetto caverna".

In caso d'emergenza, può essere caricato manualmente grazie alla manichetta laterale.

Texsilo 200 - 250 - 300 is the best choice for whoever wants to store large quantities of fuel supplied directly from tankers.

To be coupled to all extraction systems from below, such as boxes and inlets.

The 4" storz attachment allows it to be fuelled directly with up to a maximum pressure of 0.8 bar. The storage tank is made of transparent fabric, resistant to UVA radiation and its impermeability does not allow the dust to escape while loading.

Texsilo 200 - 250 - 300 can only store wooden pellets and olive pomace pits.

The extremely thick steel frame is protected against corrosion. The loading attachment can be adjusted depending on the height of the room where the unit is installed, so is to exploit the maximum capacity or to adapt to a reduced height.

Complete with shutter module, making it easier to service the extraction system. A plus that plays a crucial role in lightening the weight of the fuel on the box, avoiding the "cave effect".

The side hose allows it to be loaded manually in case of emergency.

Art.	Modello Model	Misura A Size A mm	Misura B Size B mm	Misura C Size C mm	Misura D Size D Ø mm	Peso Weight Kg	Volume netto Net volume l	Portata max Max capacity Kg
AP3450.34.20	Texsilo 200	min 2000 - max 2500	2000	2000	250	210	min 3800 - max 5200	Net vol. x 0,8
AP3450.55.25	Texsilo 250	min 2000 - max 2500	2500	2500	250	240	min 6100 - max 8500	Net vol. x 0,8
AP3450.76.30	Texsilo 300	min 2000 - max 2500	3000	3000	250	270	min 8000 - max 11700	Net vol. x 0,8

  

Misura storz Storz size "	Pressione max di riempimento Max filling pressure bar	Temperatura d'esercizio Operating temperature min/max C°	Grado d'umidità Degree of humidity min/max %
4	0,8	-10 ÷ +50	30 ÷ 95

## Disegni e misure Texsilo 200-250-300/ Texsilo 200-250-300 technical illustrations and sizes

