

SISTEMA AUTOCLEANER

Système Autocleaner

art. AP3600.00.00



Caratteristiche:

- 1 - pulisce automaticamente la cartuccia filtro
- 2 - collegabile a Black Separator con predisposizione autopulizia
- 3 - fornisce una riserva di aria compressa
- 4 - si connette alla rete di distribuzione
- 5 - impostato e controllato tramite Plc

Caractéristiques:

- 1 - nettoie automatiquement la cartouche du filtre
- 2 - se raccorde au Black Separator avec pré-équipement pour système autonettoyant
- 3 - fournit une réserve d'air comprimé
- 4 - se connecte au réseau de distribution
- 5 - paramétré et contrôle par une unité de contrôle Plc



A completamento dell'impianto - Pour compléter l'installation

Elementi previsti per il funzionamento dell'impianto, a scelta fra quelli disponibili nel presente catalogo.

Éléments prévus pour le fonctionnement de l'installation, au choix parmi ceux disponibles dans ce catalogue.

1



Motore
Moteur

2



Dosaggio
Dosage

3



Controllo
Contrôle

4



Separatore
Séparateur

Il sistema Autocleaner pulisce automaticamente il filtro di Black Separator con predisposizione autopulizia art. AP3460.50.03. Utilizzando un getto d'aria compressa collegabile a una rete di distribuzione libera le polveri dalla cartuccia filtro presente nel separatore ciclonico.

Autocleaner ha lo scopo di fornire la giusta riserva di aria compressa per la pulizia del filtro mediante controlavaggio a pressione controllata. È collegato attraverso un tubo flessibile al raccordo predisposto sul collettore di aspirazione di Black Separator.

La gestione del sistema Autocleaner è impostata e regolata tramite la centralina Plc art. AP4200.00.02.

Le système Autocleaner nettoie automatiquement le filtre du Black Separator avec son pré-équipement pour système autonettoyant art. AP3460.50.03.

À l'aide d'un jet d'air comprimé qui se raccorde à un réseau de distribution, il libère les poussières de la cartouche filtrante se trouvant dans le séparateur cyclonique.

L'Autocleaner a pour but de fournir la juste réserve d'air comprimé pour le nettoyage du filtre par lavage à contre-courant à pression contrôlée.

Il se raccorde par un tuyau flexible au raccord aménagé sur le collecteur d'aspiration du Black Separator.

La gestion de l'Autocleaner est paramétrée et réglée par l'unité de contrôle Plc art. AP4200.00.02.

| Modello sistema Autocleaner Modèle de système Autocleaner | Unità Unité | Art. AP3600.00.00 |
|--|----------------|----------------------|
| Grado di protezione/Degré de protection | IP | 40 |
| Uscita aria/Sortie d'air | G | 3/4 |
| Alimentazione/Alimentation | V AC | 230 |
| Pressione aria massima/Pression d'air maximale | bar | 3,5 |
| Capacità bombola/Contenance de la bouteille | l | 6 |

| Modello sistema Autocleaner Modèle de système Autocleaner | Unità Unité | Art. AP3600.00.00 |
|--|----------------|----------------------|
| Peso/Poids | kg | 12 |
| Misura/Mesure A | mm | 779 |
| Misura/Mesure B | mm | 314 |
| Misura/Mesure C | mm | 205.5 |
| Misura/Mesure D | mm | 88.5 |
| Misura/Mesure E | mm | 89 |
| Misura/Mesure F | mm | 190 |
| Misura/Mesure G | | G 3/4" |
| Misura/Mesure H | mm | 47 |
| Misura/Mesure I | mm | 342 |

Spaccato e misure sistema Autocleaner/Vue éclatée et mesures du système Autocleaner

