



INTERRATO TERRATANK

Unterirdischer Terratank

- art. AP3440.02.20 Terratank XS
- art. AP3440.04.23 Terratank S
- art. AP3440.06.28 Terratank M
- art. AP3440.08.32 Terratank L
- art. AP3440.10.35 Terratank XL

Caratteristiche:

- 1 - capienza estrema in 5 diverse misure
- 2 - caricamento con autocisterna o manuale
- 3 - attacco storz da 4"
- 4 - estrazione combustibile con bocchetta bitubo inclusa
- 5 - non necessita di rinforzi o getti in cemento
- 6 - scala interna per manutenzione semplificata

Merkmale:

- 1 - extreme Kapazität in 5 verschiedenen Größen
- 2 - Befüllung durch Tankwagen oder manuell
- 3 - 4" Storz-Anschluss
- 4 - Kraftstoffabsaugung mit Doppelrohrdüse inklusive
- 5 - es ist keine Verstärkung oder Betongussteile erforderlich
- 6 - interne Leiter für vereinfachte Wartung



Impianto modulare - Modulares System



Impianto integrato - Integriertes System



Terratank è il magazzino interrato per chi cerca il massimo in termini di stoccaggio e rifornimento.

Disponibile in 5 diverse misure, viene installato sottoterra senza l'ausilio di rinforzi o getti in cemento. Può essere posizionato ovunque, come aree verdi o zone medio carrabili (max 3,5 t).

Il riempimento del serbatoio avviene manualmente o con autobotte con attacco storz da 4". Costruito in lamiera d'acciaio S235JR con pozzetto superiore regolabile (200 mm. e 10° max). Rivestimento esterno in vetroresina anticorrosione spessore 2,5 mm. ca. con protezione catodica fino a 15.000 volt.

L'estrazione del combustibile avviene tramite bocchetta bitubo, inclusa e installata sul fondo del magazzino.

Terratank non può essere abbinato al motore aspirante Nova 2 art. AP1000.50.01.

Terratank ist das unterirdische Lagertank für alle, die das Nonplusultra der Lagerung und des Nachschubs suchen.

Er ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich und wird unterirdisch ohne Hilfe von Verstärkungen oder Betongussteile installiert. Er kann überall aufgestellt werden, z. B. auf Grünflächen oder in mittelgroßen Einfahrten (max. 3,5 T).

Der Tank wird manuell oder mit einem Tankwagen mit 4"-Storz-Anschluss befüllt. Gefertigt aus S235JR-Stahlblech mit verstellbarer oberer Wanne (200 mm und 10° max). Korrosionsbeständige GFK-Außenhülle ca. 2,5 mm dick mit kathodischem Schutz bis 15.000 Volt.

Die Entnahme des Kraftstoffs erfolgt über eine mitgelieferte Zweirohrdüse, die am Boden des Tanks angebracht ist.

Terratank kann nicht mit Nova 2 Saugmotor kombiniert werden Art. Nr. AP1000.50.01

Art.	Misura Maße	Capacità Kapazität m³	Vol. netto Netto-Vol. l	Misura A Maße A mm	Misura B Maße B mm	Misura C Maße C mm	Misura D Maße D mm	Misura E Maße E mm	Misura F Maße F mm	Misura G Maße G mm	Misura H Maße H mm	Misura H Maße L mm	Peso Gewicht Kg
AP3440.02.20	XS	2	2080	750	625	750	600	350	480	200	2000	1560	370
AP3440.04.23	S	4	4100	750	810	900	600	350	400	200	2300	2010	530
AP3440.06.28	M	6	6650	750	1300	750	600	350	460	200	2760	2550	870
AP3440.08.32	L	8	8650	750	1300	1130	600	350	460	200	3140	2550	980
AP3440.10.35	XL	10	10650	750	1300	1500	600	350	460	200	3510	2550	1090

Misure Terratank/Maße Terratank

